

CLASSIC THULUR SM

Getriebe-Hydrauliköl mineralölbasisch TOU für historische landwirtschaftliche Geräte

Beschreibung

CLASSIC THULUR SM ist ein klassischer Schmierstoff für den Einsatz in Getrieben und Hydrauliken historischer landwirtschaftlicher Geräte (TOU). Es zeichnet sich vor allem durch ein gutes Kälteverhalten und hohen Verschleißschutz aus.

Anwendungsbereich

Ausgewogene Zusätze berücksichtigen die besonderen Anforderungen von nassen Bremsen in Schleppergetrieben und garantieren einen geräuscharmen Betrieb bei hoher Schmiersicherheit in landwirtschaftlichen Geräten der Jahre 1970 bis 1990.

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	SM*
Dichte 15 °C	kg/l	0,867
Viskosität 40 °C	mm ² /s	75,5
Viskosität 100 °C	mm ² /s	11,7
Viskositätsindex		148
Pourpoint	°C	-36

^{*}sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

Als Getriebeöl: API GL-4

SAE 80W

Als Hydrauliköl: HVLP-D ISO VG 46 bis 68

DIN 51 524 Teil 3

Leistungsvermögen

Ford ESN-M2C 159-B Massey Ferguson CMS M 1139/M1144/M1145

ZF TE-ML 06A/06B/06D/07B

Stand Januar 2022 www.classic-oil.de