

CLASSIC MEDUNA UM 15W-40

Universal-Motorenöl mineralölbasisch SAE 15W-40

Beschreibung

CLASSIC MEDUNA UM 15W-40 ist ein universelles Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl auf höchstem Qualitätsniveau. Es ist für alle Diesel- und Benzinmotoren in Nutzfahrzeugen und Pkw geeignet (Anweisungen des Fahrzeugherstellers beachten). Es wird für den Einsatz in Stadt- und Fernverkehrsfahrzeugen, Stadtbussen, Reisebussen und Baumaschinen aller Art empfohlen. **CLASSIC MEDUNA UM 15W-40** erfüllt die spezifischen Anforderungen bestimmter Fahrzeuggetriebe. Beachten Sie die entsprechenden Herstelleranweisungen.

Anwendungsbereich

CLASSIC MEDUNA UM 15W-40 ist ein universelles Ganzjahresöl für alle Saug-, Turbo-Benzin- und Dieselmotoren unter allen Betriebsbedingungen, auch im Schwerlastbetrieb. Es wird besonders für Fahrzeuge mit längeren Ölwechselintervallen empfohlen. **CLASSIC MEDUNA UM 15W-40** ist das ideale Produkt für Betreiber von gemischten Fahrzeugflotten.

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	15W-40*
Dichte 15 °C	g/cm ³	0,887
Viskosität 40 °C	mm ² /s	102
Viskosität 100 °C	mm ² /s	13,7
Viskositätsindex		135
Pourpoint	°C	-27
Flammpunkt (COC)	°C	220

* sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

API CG-4/SL
ACEA A3/B4

Leistungsvermögen

MB 229.1	MAN M 3275-1
MTU Type 2	Volvo VDS
VW 501.01/505.00	Mack EO-L
Allison C-4	